



產品簡介

威富科技光纖快速接頭提供快速與簡易的光纖終端處理，可取代傳統使用的光纖引線熔接光纜的方法，其外觀與傳統光纖連接頭一樣，並能有效提升現場施工效率。本產品具備光纖V槽結構設計與光纖套筒預型處理，確保低光學損失與縮短安裝時間。

威富科技光纖快速接頭可適用於單模/多模 900 μm 與3mm光纜。本產品不需額外工具、固化膠、加熱及研磨設備等即可輕易地完成現場組裝工作。



產品特性

- 現場快速與簡易終端處理
- 擁有高穩定性與優秀光學效能
- 可現場施工、具成本效率
- 不需上膠與研磨製程
- 可直接檢視組裝成果
- 不需特殊工具、可現場快速組裝
- 適用 250 μm /900 μm /2mm/3mm 光纜

產品規格

Parameter		Specification
Connector Type		SC
Insertion Loss		Max 0.5dB
Reflection		Typical < 40dB
Tensile Strength	900un	5N
	3.0mm	30N
Connector Durability		< 0.2dB(after 200 mating)
Operation Temperature		-40 $^{\circ}\text{C}$ ~ +75 $^{\circ}\text{C}$

威富科技有限公司

236 新北市土城區金城路二段 258 號 19 樓

E-mail : sales@waveform.com.tw www.waveform.com.tw TEL : +886-2-2260-1657