



產品簡介

威富科技的機架式光纖，廣泛應用於電信、通訊等光纖網路終端。收容箱模組化設計可依客戶需求搭配各式耦合器，為一靈活運用之收容系統。多元化且精巧的設計，可有效處理光纖接續，引線及跳接線餘長之收容，增加使用安裝、擴充與維運上的彈性。可拆式前蓋及上蓋設計，方便光跳接線存取及光纖維護。1U高度標準19吋設計配合機櫃，體積小可提昇機房經濟效益。可移動式固定座可依現場需求調整機櫃深度。



產品規格

- 1U高度，適用於標準19吋或23吋機櫃。
- 全鋁合金材質，箱體經烤漆防鏽處理，重量輕，美觀耐用。
- 可依需要加裝熔接盤，每盤可收容12芯。
- 內附活動式之理線環，繞盤半徑37.5mm以上，符合電信總局規範。
- 收容箱本體內外平滑無銳角毋需擔心光纖受刮損。
- 所有進出線口皆以橡膠保護套覆蓋，防止鼠蟲進入。
- 可加裝電纜固定頭加強固定光纜。
- 最大容量12或24 芯光纖耦合器，單模多模皆可適用。
- 掀翻式光纖收容盤，芯線及引線分離收容，易於施工與維護。
- 掛耳可依需求前後調整深度，方便固定於機櫃內。
- 光跳接線出線位置可由前方下孔及側孔多方進出。
- 提供前方托線盤，提供光纖跳接線最好的安全保護。
- 光纖面板採活動式鈕扣設計裝置方便，適用ST、SC、FC、LC、MTRJ等型式連接器。
- 符合標準：Bellcord、ANSI-FDDI ANSI/EIA/TIA 492

威富科技有限公司.

236 新北市土城區金城路二段 258 號 19 樓

E-mail : sales@waveform.com.tw www.waveform.com.tw TEL : +886-2-2260-1657 1-1